

DOĞRUDAN TEMİN İLANI
BİNGÖL HALKOYUNLARI ARAŞTIRMA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

Bingöl ili SODES kapsamında derneğimizce yürütülecek olan **KAYNAŞALIM KÜLTÜRÜMÜZDE BULUŞALIM** projesinin TADİLAT işi alımına ilişkin Doğrudan Temin Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- Kurumun : BİNGÖL HALKOYUNLARI ARAŞTIRMA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

- a) Adresi : YENİ KAPALI SPOR SALONU KAT:2 BİNGÖL
b) Telefon ve faks numarası : 0536 017 33 86
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ahmetcaf1212@hotmail.com

2- Doğrudan Temin İhalesi konu malın/hizmetin

- a) Niteliği, türü, miktarı : Bingöl Halkoyunları Araştırma Spor Kulübü Derneği
KAYNAŞALIM KÜLTÜRÜMÜZDE BULUŞALIM Projesi
TADILAT işi (Zemin ağaç parke kaplama,Duvarlara boya,Alçıpen duvar yapım işi) alımına ilişkin
b) Teslim [*yeri/yerleri*] : Karşıyaka Mah.Yeni Kapalı Spor Salonu 2.Kat. Bingöl
c) Teslim [*tarihi/tarihleri*] : Derneğin belirttiği tarihlerde teslim alınacaktır.

3- Doğrudan Temin İhalesi _____.

- a) Yapılacağı yer : Yeni kapalı spor salonu kat:2
b) Tarihi ve saati : 30.01.2018 16:00
c) **İhale sorumlusu** : **YAHYA DEMİREL**(Dernek Başkanı)

-
4. Şekli ve içeriği belirlenen Ek-1 deki teklif mektubu(4 sayfa),
 5. Teknik Şartname Ek-2 (4 sayfa)
 6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat ve kalite esasına göre belirlenecektir.
 7. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
 8. İnternet ilanında yer almayan bu işle ilgili detaylar idarenin adresinde ücretsiz temin edilebilir.
 9. Teklifler, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Yeni Kapalı Spor Salonu kat:2 Bingöl adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.
 - 11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, Doğrudan Temin ihale tarihinden itibaren en az 15 takvim günü olmalıdır.
 - 12- İdare Doğrudan Temin İhalesini yapıp yapmamakta serbesttir.
 - 13-Teklif sonucu dernek tarafından açıklanacaktır.
 - 14.İdare firmalarla pazarlık yapmada serbesttir.
 15. Ödemeler SODES ödeme takvimine göre yapılacaktır.



BİNGÖL HALKOYUNLARI ARAŞTIRMA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

Sayı :2018/5

15/01/2018

Konu: Teklif Mektubu

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

TC. Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan *Sosyal Destek Programı (SODES)* çerçevesinde hazırlanarak kabul olunan "2017-12-0144" nolu "KAYNAŞALIM KÜLTÜRÜMÜZDE BULUŞALIM" projesinde Tadilat işi için ihtiyaç duyulan mal satın alımı Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır.

Aşağıda yazılı olan iş için KDV (Katma Değer Vergisi) hariç tekliflerinizi en geç **30/01 /2018 tarihine** kadar kurumumuza bildirilmesini rica ederim.

SALİH KAYA

ŞEMSETTİN GÜNDOĞDU

Ömer BASUĞUY

Başkan

Üye

Üye

SIRA NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60 cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5 mm+12,5 mm+12,5 mm) üç kat,diğer yüzeyinde (12,5 mm+12,5 mm) çift kat alçı duvar.	10,460	M2		

2	Saten alçılı yüzlere astar çekilerek iki kat su bazlı boya	10.460	M2		
3	1.Sınıf Meşe (Ağaç Parke)	230	M2		
4	Eski boyalı yüzeyle Plastik boya yapılması	300	M2		
5	Tavan Boyası	270	M2		
				TOPLAM	

...../01/2018

Firmanın

Adı Veya Ticaret Ünvanı

Kaşe İmza



TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartname; TC. Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan *Sosyal Destek Programı (SODES)* çerçevesinde hazırlanarak kabul olunan “2017-12-0144” nolu “KAYNAŞALIM KÜLTÜRÜMÜZDE BULUŞALIM” projesinde Tadilat işi için satın alınacak *mal/hizmetlerin* teknik özelliklerini ve genel şartları kapsar.

SIRA NO	MALZEMENİN CİNSİ	ÖZELLİKLERİ	AÇIKLAMA
1	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması	75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 52 kg/m ³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik), üçüncü katının ise 55 mm'lik borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde çift kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması gerekir.	

2	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı antibakteriyel boya yapılması	Küf, mantar, bakteri oluşmuş yüzeyler zımparalanmadan önce, akrilik esaslı antibakteriyel su bazlı solüsyon ile (0,100 kg) temizlenmesi, zımpara yapıldıktan sonra, 0,120 kg akrilik esaslı antibakteriyel su bazlı astar uygulanması, daha sonra istenilen renkte boyanacaktır.	
3	İki kat su bazlı mat plastik boya yapılması	Boyanacak yüzeyde raspalama (zımpara, taşlama vs) işlemi ve temizliği yapıldıktan sonra, 0,075 kg su bazlı astar (renkli) uygulanması ve üzerine 1,250 kg macun ile macunlanması işleminden sonra yüzeyin zımparalanması, 0,075 kg su bazlı astar (renkli) üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı plastik mat boya yapılacaktır.	
4	1.Sınıf Meşeden yapılması	İşlenmiş Meşe parke.1.sınıf (8 mm)	
5	Tavan boyası	1. Sınıf beyaz tavan boyası	

NOT: YUKARDAKİ KALEMLERİN TESLİM,İMALAT,MONTAJ VE UYGULAMASI SIRASINDA OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR AKSAKLIKTA İDARE SORUMLU DEĞİLDİR.UYGULAMA ALANINDAKİ KIRIM,SÖKÜM VE MOLOZ TAŞIMA İŞİ YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.ÖDEMELER SODES ÖDEME TAKVİMİNE GÖRE YAPILACAKTIR. YÜKLENİCİ FIRMA NUMUNE GÖSTERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

TARİH/İMZA/KAŞE